

Genel	Model	1			CLG2035H	
	Güç Kaynağı	2			Dizel	
	Ana Kapasite	3	@nominal Yük Merkezi	kg	3,500	
	Yük Merkezi	4		mm	500	
Ağırlıklar	Çalışma Ağırlığı	5	yüksüz	kg	4,800	
	Aks Yüğü	6	yüklü / yüksüz, ön	kg	7,304 / 1,920	
		7	yüklü / yüksüz, arka	kg	996 / 2,880	
Lastikler	Lastik Tipi	8			Pnömatik	
	Tekerler	9	ön / arka		2 / 2	
	Dingil Açıklığı	10		mm	1,700	
	Lastik Ölçüsü	11	ön		28x9-15-14PR	
		12	arka		6.50-10-10PR	
	İz Genişliği	13	ön / arka		1,000 / 992	
Asansör	Maks. Çatal Yüksekliği	14	std 2-kademeli asansör ile	mm	3,000	
	Serbest kaldırma	15	std 2-kademeli asansör ile	mm	145	
	Yükseklik, Dik İndirilmiş	16	std 2-kademeli asansör ile	mm	2,195	
	Yükseklik, Dik Uzatılmış	17	std 2-kademeli asansör ile	mm	4,088	
	Asansör devirme Öne/Arkaya	18	std 2-kademeli asansör ile	derece	6° / 12°	
	Taşıyıcı	19	genişlik	mm	1,100	
	Çatal Açılması	20	minimum / maximum	mm	272 / 1,072	
	Çatal Ölçüleri	21	T x W x L	mm	50x 122 x 1,070	
Şasi	Çatal Yüzüne Uzunluk	22	std 2-kademeli asansör ile	mm	2,710	
	Toplam Genişlik	23		mm	1,225	
	Üst Korumucu Yüksekliği	24		mm	2,200	
	Dönüş Yarçapı	25	minimum dıştan	mm	2,435	
	Çatal-aks mesafesi	26	std 2-kademeli asansör ile	mm	477	
	Dik Açıda İstifleme	27	yük uzunluğu ve kleransı ilave edin	mm	4,192	
	Yerden Yükseklik	28	minimum yüklü	mm	140	
		29	iki dingil ortasında	mm	165	
Performans	Yürüyüş Hızı	30	yüklü / yüksüz	km/s	18.5 / 19	18.5 / 19
	Kaldırma Hızı	31	yüklü / yüksüz	m/s	0.58 / 0.59	0.53 / 0.59
	İndirme Hızı	32	yüklü / yüksüz	m/s	0.50 / 0.40	0.50 / 0.40
	Maks. Çeki Kuvveti	33	yüklü	kg	1,900	1,900
	Maks. Çalışma Eğimi	34	yüklü / yüksüz	%	20 / 31	20 / 31
Sistemler	Frenler	35	servis freni		Ayak / Hidr	Ayak / Hidr
		36	park freni		Elle / Mek	Elle / Mek
		37	imalatçı		Cummins	Yanmar
	Motor	38	model		QSF2.8	4TNE98-BQFLC
		39	emisyon sınıfı		EU Faz IIIA	EU Faz IIIA
		40	silindir sayısı		4	4
		41	silindir hacmi	litre	2.80	3.32
		42	nominal güç	kW/rpm	36 / 2,500	42.1 / 2,300
		43	Maks. tork	N · m/rpm	186 / 1,500	196.3 / 1,700

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
						2030H/G	2035H/G	2030H/G	2035H/G	2030H/G
Standart 2-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	3000	2195	145	6 / 12	3000	3500	3000	3250	4480	4800
	3300	2345	145	6 / 12	3000	3250	3000	3100	4507	4827
	3500	2445	145	6 / 12	2750	3250	2750	3100	4546	4860
	4000	2745	145	6 / 6	2600	3100	2500	3000	4613	4933
	4500	2995	145	3 / 6	2400	2900	2300	2800	4697	4999
	5000	3245	145	3 / 6	2200	2700	2100	2600	4745	5065
	5500	3745	145	3 / 6	2100	2600	2000	2500	4812	5132
	6000	3995	145	3 / 6	2000	2500	1900	2400	4878	5198

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma*	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
						2030H/G	2035H/G	2030H/G	2035H/G	2030H/G
Tam Serbest 2-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	3000	2195	1107	6 / 12	3000	3500	3000	3250	4530	4850

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma*	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
									2030H/G	2035H/G
Tam Serbest 3-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	4000	2030	942	6 / 6	2600	3100	2500	3000	4736	5056
	4500	2195	1107	6 / 6	2400	2900	2300	2800	4801	5121
	4800	2265	1177	6 / 6	2350	2750	2250	2650	4830	5150
	5000	2365	1277	3 / 6	2200	2700	2100	2600	4866	5186
	6000	2915	1827	3 / 6	2000	2500	1900	2400	4996	5316
	7000	3605	2517	3 / 6	1700	2000	1500	1900	5125	5445