

Genel	Model	1			CLG2025H	
	Güç Kaynağı	2			Dizel	
	Ana Kapasite	3	@nominal Yük Merkezi	kg	2,500	
	Yük Merkezi	4		mm	500	
Ağırlıklar	Çalışma Ağırlığı	5	yüksüz	kg	3,850	
	Aks Yüğü	6	yüklü / yüksüz, ön	kg	5,620 / 1,578	
		7	yüklü / yüksüz, arka	kg	730 / 2,272	
Lastikler	Lastik Tipi	8			Pnömatik	
	Tekerler	9	ön / arka		2 / 2	
	Dingil Açıklığı	10		mm	1,650	
	Lastik Ölçüsü	11	ön		7.00-12-12PR	
		12	arka		6.00-9-10PR	
	İz Genişliği	13	ön / arka		960 / 992	
Asansör	Maks. Çatal Yüksekliği	4	std 2-kademeli asansör ile	mm	3,000	
	Serbest kaldırma	15	std 2-kademeli asansör ile	mm	145	
	Yükseklik, Dik İndirilmiş	16	std 2-kademeli asansör ile	mm	2,175	
	Yükseklik, Dik Uzatılmış	17	std 2-kademeli asansör ile	mm	4,088	
	Asansör devirme Öne/Arkaya	18	std 2-kademeli asansör ile	derece	6° / 12°	
	Taşıyıcı	19	genişlik	mm	1,040	
	Çatal Açılması	20	minimum / maximum	mm	230 / 1,010	
	Çatal Ölçüleri	21	T x W x L	mm	45x 100 x 1,070	
Şasi	Çatal Yüzüne Uzunluk	22	std 2-kademeli asansör ile	mm	2,534	
	Toplam Genişlik	23		mm	1,150	
	Üst Korumucu Yüksekliği	24		mm	2,180	
	Dönüş Yarıçapı	25	minimum dıştan	mm	2,280	
	Çatal-aks mesafesi	26	std 2-kademeli asansör ile	mm	467	
	Dik Açıda İstifleme	27	yük uzunluğu ve kleransı ilave edin	mm	4,017	
	Yerden Yükseklik	28	minimum yüklü	mm	120	
		29	iki dingil ortasında	mm	145	
Performans	Yürüyüş Hızı	30	yüklü / yüksüz	km/s	18 / 18.5	18 / 18.5
	Kaldırma Hızı	31	yüklü / yüksüz	m/s	0.70 / 0.73	0.64 / 0.73
	İndirme Hızı	32	yüklü / yüksüz	m/s	0.50 / 0.40	0.50 / 0.40
	Maks. Çeki Kuvveti	33	yüklü	kg	1,800	1,800
	Maks. Çalışma Eğimi	34	yüklü / yüksüz	%	20 /31	20 / 31
Sistemler	Frenler	35	servis freni		Ayak / Hidr	Ayak / Hidr
		36	park freni		Elle / Mek	Elle / Mek
	Motor	37	imalatçı		Cummins	Yanmar
		38	model		QSF2.8	4TNE92-HRJ
		39	emiyon sınıfı		EU Faz IIIA	EU Faz IIIA
		40	silindir sayısı		4	4
		41	silindir hacmi	litre	2.80	2.66
		42	nominal güç	kW/rpm	36 / 2,500	32.8 / 2,450
		43	Maks. tork	N · m/rpm	186 / 1,500	140 / 1,700

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
						2020H/G	2025H/G	2020H/G	2025H/G	2020H/G
Standart 2-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	3000	2175	140	6 / 12	2000	2500	2000	2200	3650	3850
	3500	2425	140	6 / 12	1890	2390	1850	2100	3716	3916
	4000	2725	140	6 / 12	1890	2390	1700	2100	3783	3983
	4500	2975	140	6 / 6	1800	2300	1630	1900	3849	4049
	5000	3205	140	3 / 6	1600	2000	1550	1400	3915	4115
	5500	3725	140	3 / 6	1500	1700	1350	1100	3982	4182
	6000	3975	140	3 / 6	1350	1500	1200	800	4048	4248

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma*	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
									2020H/G	2025H/G
Tam Serbest 2-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	3000	2175	1087	6 / 12	2000	2500	2000	2500	3700	3900

Asansör tipi	Maksimum Çatal Yüksekliği (MFH)	Asansör toplam İndirilmiş Yüksekliği (OAL)	Yük Arkalığı ile Serbest Kaldırma*	Asansör devirme Açısı (F/B)	Nominal Yük Kapasitesi				Standart Çatallar ile Toplam Ağırlık	
					Standart Çatallarla		Yan Kaydırıcı ile			
						2020H/G	2025H/G	2020H/G	2025H/G	2020H/G
Tam Serbest 3-Kademe	mm	mm	mm	derece	kg @ (500mm LC)		kg @ (500mm LC)		Kg	
	4000	2010	922	6 / 6	1890	2390	1700	2100	3880	4080
	4500	2095	1007	6 / 6	1800	2390	1630	2100	3942	4142
	4800	2165	1077	6 / 6	1720	2200	1600	2060	3970	4170
	5000	2265	1177	3 / 6	1600	2000	1350	1400	4005	4205
	6000	2905	1817	3 / 6	1350	1500	1200	800	4129	4329
	7000	3585	2497	3 / 6	800	1000	700	700	4252	4454