

0607EN TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	7.55 m/6.6 m
Platform Yüksekliği	5.55 m/4.6 m
Platform Uzatma	0.6 m
Makine Uzunluğu (makas açık)	1.47 m
Makine Uzunluğu (makas kapalı)	1.58 m
Makine Genişliği	0.78 m
Yükseklik - korkuluk katlanmış	1.63 m
Yükseklik - korkuluk katlanmamış	1.99 m
Dingil Mesafesi	1.14 m
Aks Mesafesi	0.7 m
Yerden Yükseklik	0.061 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.02 m
Platform Ölçüleri	1.41 m×0.76 m×1.1 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	230 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	120 kg
Maks. Kişi Sayısı	2 kişi (kapalı)
Sürüş Hızı - kapalı	0~4 km/saat
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~0,5 km/saat
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	24 s~28 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	26s~30s
Tırmanma Kabiliyet	25%
İzin verilen maksimum eğim (önden arkaya-yan yana)	3°/1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0,1 m/1,48 m
Maksimum İzin Verilen Yan Kuvvet	400 n
Maksimum İzin Verilen Rüzgar Hızı	0/12.5 m/s
Lastik Boyutu/Tipi	280×76 mm /katı
GÜÇ	
Sürüş & Direksiyon Modu	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24 V/2,2 kW
Hidrolik Sistem Kapasitesi	4 L
Aküler	24 V, 120 Ah 20 hr
Sistem Gerilimi / Kontrol Gerilimi	24 vdc/ 24 vdc
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/15 A
Tahrik Motoru	24 VDC /0.4 KW
AĞIRLIK	
Ağırlık	1,100 kg

