

0608N TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	7.8 m
Platform Yüksekliği	5.8 m
Platform Uzatma	0.9 m
Uzunluk- İstiflenmiş	1.78 m
Genişlik-İstiflenmiş	0.79 m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmış)	1.78 m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmamış)	2.15 m
Dingil Mesafesi	1.325 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Katlanmış)	0.061 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.03 m
Platform Ölçüleri	1.64 m×0.76 m×1.1 m
Performans	
Yük Kapasitesi	230 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	120 kg
Maks. Kişi Sayısı	2 Kişi / 1 Kişi
Sürüş Hızı - kapalı	3 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0.5 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	15 s~20 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	25 s~30 s
Tırmanma Kabiliyet	25%
İzin verilen maksimum eğim (önden arkaya-yan yana)	3° / 1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0 m/1.49 m
Lastik Boyutu/Tipi	305×115 mm/katı
Güç	
Sürüş & Direksiyon Modu	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC , 3.3 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	9 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	11 L
Aküler	24 V, 220 Ah
Şarj Cihazı	100~240 V AC/30 A
Ağırlık	
Ağırlık	1,550 kg

