

1018RD TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	12 m
Platform Yüksekliği (İç / Dış Mekan)	10 m
B Platform Uzantısı	1.5 m
C Uzunluk- istiflenmiş	3.8 m/3.19 m
D Genişlik- istiflenmiş	1.78 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmış)	1.94 m
E Yükseklikte Çekilmiş (Raylar Katlanmamış)	2.56 m
Akslar Arası Mesele	2.28 m
Yerden Yükseklik	0.22 m
Platform Boyutu (UxGxY)	2.8 mx1.6 m x1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	450 kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	140 kg
Maksimum Platform Yolcusu (İç Mekan/ Dış mekan)	4 Kişi/2 Kişi
Sürüş Hızı (Toplanmış)	0~5.6 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.48 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	42 s~52 s
Daha Düşük Süre (Yüksüz)	40 s~50 s
Tırmanma kabiliyeti	35%
Eğim Derecesi (Önden arkaya)	3°
Eğim Derecesi (Yan Yana, Payandalar Geri çekildi/Dağıtıldı)	2°/0.8°
Maksimum Payanda Tesviyesi (Önden arkaya)	5,3°(ön/4,2°(arka)
Maksimum Payanda Tesviyesi (Yan Yana)	11.7°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.11 m/4.6 m
Lastik Özellikleri/Türü	26x12-16.5/ Katı
GÜÇ	
Sürüş x Yönlendirme	4 WDx2 WS
Motor	Kubota D1105-E4B-EU-X1
Hidrolik Tank Kapasitesi	72L
Yakıt Deposu Kapasitesi	48L
Akü	12 V, 60 Ah
Sistem Gerilimi	12 VDC
AĞIRLIK	
Ağırlık	4,110 kg

