

1018RE TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Maksimum Çalışma Yüksekliği	12 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	10 m
B Maksimum Yatay Uzatma	1.5 m
C Uzunluk-Stowed	3.8 m/3.19 m
D Genişlik-Yüklenmiş	1.77 m
E İstiflenmiş Yükseklik (Ray Katlanmış)	1.96 m
E İstiflenmiş Yükseklik (Ray Katlanmamış)	2.59 m
Akslar Arası Mesafe	2.28 m
Yerden Yükseklik	0.22 m
Platform Boyutları (U×G×Y)	2.8 m×1.6 m×1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	450 kg
Uzatma Platformu Kapasitesi	140 kg
Platform İzin Verilen Yolcular	4 Kişi/2 Kişi
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~6 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.48 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	42 s~52 s
Alt süre (Yüksüz)	40 s~50 s
Tırmanma kabiliyeti	35%
Eğim Derecesi (Önden Arkaya)	3°
Eğim Derecesi (Yandan Yana, Payandalar Geri Çekilmiş/Uzatılmış)	2°/0.8°
Maksimum Payanda Seviyesi (Önden Arkaya)	5,3° (Ön)/4,2° (Arka)
Maksimum Payanda Seviyesi (Yandan Yana)	11.7°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.11 m/4.6 m
Lastik Boyutu/Tipi	26×12-16,5/ Katı köpük dolgulu
GÜÇ	
Sürüş × Yönlendirme	2 WD×2 WS
Aküler	48 V, 390 Ah
Hidrolik Tank Kapasitesi	72L
Sistem Gerilimi	48 VDC
AĞIRLIK	
Ağırlık	4,510 kg

