

1215ET TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
A Maksimum platform yüksekliği	12 m
Maksimum çalışma yüksekliği*	14 m
B Maksimum yatay uzatma	0.9 m
C Toplam uzunluk	2.78 m
D Toplam genişlik	1.58 m
Toplam yükseklik (korkuluk katlanmış)	2.05 m
E Toplam yükseklik (korkuluk katlanmamış)	2.68 m
F Dingil Mesafesi Çelik paletler	1.782 m
F Dingil Mesafesi Kauçuk paletler	1.738 m
Yerden yükseklik	0.11 m
Platform boyutu	2,3 m x 1,15 mx 1,1 m
Performans	
Platformun nominal yük kapasitesi	320 kg
Uzatma platformunun nominal yük kapasitesi	120 kg
Platformdaki maksimum kişi sayısı	2 kişi
Seyahat hızı (ikincil iniş yüksekliği ve altı)	0 ila 2,4 km/sa
Seyahat hızı (ikincil iniş yüksekliği ve üzeri)	0 km/s
Platform tam kaldırma süresi (yüksüz)	63-68 s
Platform tam iniş süresi (yüksüz)	44-49 s
Tırmanma kapasitesi	Yüzde 30
İzin verilen maksimum eğim (ön ve arka)	3°
İzin verilen maksimum eğim (sol/sağ, payandalar geri çekilmiş/uzatılmış)	2°/1.5°
Maksimum destek ayağı seviyeleme açısı (ön/arka/sol/sağ)	7°/12°
İzin verilen maksimum yanıl kuvvet	400 N
İzin verilen maksimum rüzgar hızı	12,5 m/s
Güç	
Güç ünitesi motoru (voltaj/güç)	48VDC,5kW
Hidrolik yağ tankı hacmi	20L
Akü özellikleri (sayı x voltaj, kapasite)	8x6 V, 240 Ah
Sistem gerilimi	48 VDC
Kontrol Gerilimi	24 VDC
Şarj cihazı (giriş voltajı/çıkış akımı)	100 ila 240 V AC/35 A
Tahrik motoru (voltaj/güç)	48 V DC/4 kW
Ağırlık	
Çelik paletler (standart)	3690kg
Lastik paletler (isteğe bağlı)	3650kg

