

1623RD TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	18.2 m
Platform Yüksekliği	16.2 m
Platform Uzatma	1.5 m/1.2 m
Makine Uzunluğu	4.88 m
Makine Genişliği	2.31 m
E Yükseklik ayarlı (Ray Katlanmış)	2.42 m
E Yükseklik ayarlı (Ray Katlanmamış)	3.18 m
Dingil Mesafesi	2.85 m
Yerden Yükseklik	0.36 m
Platform Boyutları (LxWxH)(6,5m Platform)	3.96 m×1.82 m×1.1 m
Platform Boyutları (LxWxH)(7.4m Platform)	4.84 m×1.82 m×1.1 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	680 kg
Platform Uzatma Kapasitesi	227 kg
Maks. Platform Kullanıcı Sayısı	4 kişi
Sürüş Hızı (Katlanmış)	0~6.1 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	70 s~90 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	45 s~55 s
Tırmanma Kabiliyet	40%
Eğim Derecesi (Önden Arkaya)	3°
Eğim Derecesi (Yan-Yana)	2°/0.8°
Maks. Destek Ayakları Dengeleme (Önden Arkaya)	7°
Maks. Destek Ayakları Dengeleme (Yan-Yan)	12°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.2 m/5.3 m
Lastik Özellikleri/Tipi	315/55D20/ Dolgu Lastik
GÜÇ	
Sürüş × Direksiyon	4WD×2WS
Motor	Yanmar 4TNV88C-DFLT 35.5 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	107L
Yakıt Tankı Kapasitesi	110L
AĞIRLIK	
Ağırlık	8,210 kg

