

AB22EJ PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Platform Yüksekliği	21.6 m
Çalışma Yüksekliği	23.6 m
Yatay Erişim	13.4 m/11.9 m/10.45 m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	8.9 m
Makine Uzunluğu	9.95 m
Makine Genişliği	2.49 m
Kapalı Yükseklik	2.68 m
Akslar Arası Mesafe	2.49 m
Yerden Yükseklik	0.39 m
Platform Ölçüleri	2.44×0.91×1.1 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	454 kg
Maks. Kişi Sayısı	2 kişi/ 3 kişi
Sürüş Hızı - kapalı	0~4.8 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~1.1 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40%
Kule Dönüş	360°/ Sürekli
Sepet Dönüşü	180°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.4 m/5.55 m
Kuyruk Salınımı	0.84 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	355/55D625 Köpük dolgulu
GÜÇ	
Sürüş & Direksiyon Modu	4 WD×2 WS
Aküler	48 V, 480 Ah (kurşun asit akü) 48 V, 500 Ah (lityum akü)
Hidrolik Sistem Kapasitesi	130 L
Sistem Voltajı	12V DC
AĞIRLIK	
Ağırlık	10,900 kg

