

TB22J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	22.5 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	24.5 m
Maksimum Yatay Erişim	14.0 m/15.8 m
A İstiflenmiş Uzunluk	10.68 m
B İstiflenmiş Genişlik	2.49 m
C İstif Yüksekliği	2.81 m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	8.81 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.49 m
İstif Yüksekliği (Taşıma)	2.93 m
D Dingil Mesafesi	2.49 m
Yerden Yükseklik	0.46 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	454 kg/300 kg
Maksimum Platform Yolcuları (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	3 kişi/ 2 kişi
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~4.8 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	45%
Döner Tabla Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.4 m/5.55 m
Döner Tabla Kuyruk Salınımı	1.45m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Tipi	355/55D625 (Köpük dolgulu)
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WD × 2WS
Motor	43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60/ Cummins/China T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	180 L
Dizel Depo Kapasitesi	140 L
Sistem Gerilimi	12 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	12,225 kg

