

TB28EJ PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	27.6m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	29.6m
Maksimum Yatay Erişim (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	18.65m/20.6m
A İstiflenmiş Uzunluk	12.5m
B İstiflenmiş Genişlik	2.49m
C İstifli Yükseklik	2.88m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	10.25 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.49 m
İstif Yüksekliği (Taşıma)	2.96 m
D Dingil Mesafesi	3 m
Yerden Yükseklik	0.36 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi	454kg/300kg
Maksimum Platform Kullanıcısı	3 Kişi/2 Kişi
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~4.8 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	45%
Döner Tabla Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	3.65 m/6.91 m
Döner Tabla Kuyruk-Salıncak	1.45 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65D22.5 (köpük dolgu)
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WDx2WS
Aküler	80 V, 480 Ah (kurşun asit akü) 80 V, 500 Ah (lityum akü)
Hidrolik Tank Kapasitesi	180 L
Sistem Gerilimi	80 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	18,119kg

