

TB32EJN PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	32.3 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	34.3 m
Maksimum Yatay Erişim (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	17.8 m/19.5 m
A İstiflenmiş Uzunluk	12.76 m
B İstiflenmiş Genişlik	2.49 m
C İstiflenmiş Yükseklik	2.88m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	9.73 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.49 m
İstiflenmiş Yükseklik (Taşıma)	2.88 m
D Dingil mesafesi	3 m
Yerden Yükseklik	0.46 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
Performance	
Maksimum Platform Kapasitesi	454 kg/300 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	3 Kişi/2 Kişi
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~6 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	45%
Döner Tabla Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı	3.65 m/6.91 m
Döner Tabla Kuyruk Salınımı	1.45 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65D22.5 (köpük dolgulu)
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WDx2WS
Aküler	80 V, 480 Ah (kurşun asit akü) 80 V, 500 Ah (lityum akü)
Hidrolik Tank Kapasitesi	180 L
Sistem Gerilimi	80 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	18,370kg

