

VM04E TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	5.8 m
Platform Yüksekliği	3.8 m
Uzunluk- İstiflenmiş	1.38 m
Genişlik- İstiflenmiş	0.78 m
Yükseklik - istiflenmiş	1.66 m
Dingil Mesafesi	1.06 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Takılı)	0.068m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.015 m
Platform Boyutları (U×G×Y)	1.34 m×0.74 m×1.1 m
Performans	
Platform Kapasitesi	227 kg
Platform İzin Verilen Yolcular (Sadece İç Mekan)	2 Kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~4 km/ h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~0.5 km
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	15~20 s
Alt Zaman (Yüksüz)	20~25 s
Tırmanma kabiliyeti	25%
İzin Verilen Maksimum Eğim (Önden Arkaya / Yandan Yana)	3°/1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0.14 m/1.34 m
Lastik Özellikleri/ Tipi	305×100 mm /Katı iz bırakmayan
Güç	
Sürüş× Yönlendirme	2WD×2WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC /2.2 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	6L
Aküler	24 V, 120Ah (Kurşun Asit Akü)
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/15 A
Ağırlık	
Ağırlık	780 kg

